



Zbiorniki do oleju napędowego

**SWIMER TANK ECO-Line | ELDPS**

**Standardowy kolor drzwi:**

 Zapytaj o indywidualną personalizację graficzną  
Twojego zbiornika na olej napędowy!

**INFORMACJE TECHNICZNE**

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY* (wys. x szer. / Ø)	WYSOKOŚĆ WLEWU	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	1500 L	2000 x 1350 mm	150 cm	230V/50Hz	350 W	SW-1012263
Basic Plus						SW-101221v9
Classic						SW-1012258
Basic	2500 L	1950 x 1700 mm	150 cm	230V/50Hz	350 W	SW-102222v7
Basic Plus						SW-1022221
Classic						SW-1022216
Basic	5000 L	1950 x 2300 mm	150 cm	230V/50Hz	350-500 W	SW-104422312
Basic Plus						SW-1042237
Classic						SW-104224v2

\*ze względu na technologię i proces produkcji, wymiary zbiorników mogą nieznacznie różnić się od podanych wartości.

**TRANSPORT**

1500 L <sup>1)</sup>	2500 L <sup>1)</sup>	5000 L <sup>1)</sup>
12 szt.	8 szt.	5 szt.

<sup>1)</sup> naczepa: szer. 2,45 x wys. 2,85 x dł. 13,60 m

**GWARANCJA**

 Szczelność zbiornika: 10 lat  
Akcesoria: zgodnie z informacją  
podaną w instrukcji obsługi



## Zbiorniki do oleju napędowego SWIMER TANK ECO-Line | ELDPS

### BASIC



wąż rewizyjny



odpowietrznik



wlew 2" z eurozłączem VK50



czujnik przecieku<sup>1)</sup>



zabezpieczenie przed przepełnieniem



zegarowy wskaźnik poziomu paliwa



wyłącznik główny



pompa łopatkowa 79 L/min



filtr/separator wody 30 µm



przepływomierz cyfrowy IDFM-500



wąż dystrybucyjny 8 m



nalewak automatyczny A60

### BASIC PLUS



wąż rewizyjny



odpowietrznik



wlew 2" z eurozłączem VK50



czujnik przecieku<sup>1)</sup>



zabezpieczenie przed przepełnieniem



zegarowy wskaźnik poziomu paliwa



wyłącznik główny



pompa łopatkowa 79 L/min



filtr/separator wody 30 µm



licznik cyfrowy



wąż dystrybucyjny 8 m



nalewak automatyczny A60



koło zwijakowe automatyczne

### CLASSIC



wąż rewizyjny



odpowietrznik



wlew 2" z eurozłączem VK50



czujnik przecieku<sup>1)</sup>



zabezpieczenie przed przepełnieniem



zegarowy wskaźnik poziomu paliwa



wyłącznik główny



pompa łopatkowa 79 L/min



filtr przezroczysty 5 µm



licznik PPC-600



czujnik niskiego poziomu



uchwyt wł./wył.



koło zwijakowe automatyczne



wąż dystrybucyjny 8 m



nalewak automatyczny A60

## Kompaktowe zbiorniki dwupłaszczowe do magazynowania oleju napędowego

Seria **SWIMER Tank ECO-Line** to nowoczesne, dwupłaszczowe zbiorniki z wysokiej jakości polietylenu, przeznaczone do bezpiecznego magazynowania oleju napędowego. Dostępne w pojemnościach 1500, 2500 oraz 5000 litrów, wyposażone są w praktyczną i zamykaną szafę dystrybucyjną, która zapewnia wygodę i ochronę systemu dystrybucyjnego.

Zbiorniki idealnie sprawdzają się jako autonomiczne mini-stacje paliw, umożliwiające tankowanie pojazdów i maszyn z silnikami wysokoprężnymi bezpośrednio na miejscu użytkowania - w gospodarstwie rolnym, firmie transportowej, budowlanej lub usługowej.



<sup>1)</sup> dotyczy wyłącznie pojemności 5000 L;